



Caños / Sin Costura / Api 5l

| TOLERANCIAS EN EL ESPESOR | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------|---------------------|-------|
| MEDIDAS | TIPO DE CAÑO | TOLERANCIA (%) | | | |
| | | GRADO B o MENORES | | GRADO X42 O MAYORES | |
| $\varnothing \leq 2 \frac{7}{8}$ | TODOS | 20 | -12.5 | 15 | -12.5 |
| $\varnothing > 2 \frac{7}{8}$ y $\varnothing < 20$ | TODOS | 15 | -12.5 | 15 | -12.5 |
| $\varnothing \geq 20$ | CON COSTURA | 17.5 | -12.5 | 19.5 | -8 |
| $\varnothing \geq 20$ | SIN COSTURA | 15 | -12.5 | 17.5 | -10 |

| TOLERANCIAS EN EL DIAMETRO | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Medidas | Mínimo de tolerancia (mm) | Máximo de tolerancia (mm) |
| $\varnothing \leq 10 \frac{3}{4}$ | -0.4 | 1.6 |
| $\varnothing > 10 \frac{3}{4}$ y $\varnothing \# 20$ | -0.8 | 2.4 |
| $\varnothing > 20$ y $\varnothing \# 42$ | -0.8 | 2.4 |
| $\varnothing > 42$ | -0.8 | 2.4 |

Advertencia:

Los datos contenidos en esta página son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto, y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.